



Mit System zum Erfolg.

**Art.-Nr.: 204.766.00 Typ: KLKM....O3****Art.-Gruppe: Leergehäuse Diverse KLKM**

Produktstatus: Standard
Bezeichnung: KLKM Anbau-Leergehäuse, 2x M20
Beschreibung: Kunststoff-Anbaugeschäuse mit Drucktasten und 2 Kabelverschraubungen
Verwendung: Leergehäuse für die Aufnahme eines TRIPUS MS-Motorschutzschalters mit oder ohne optionalem Zubehör
Unterspannungsspule und Hilfskontaktblock, zum Anbau an elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter) oder II (Schutzisolation)

Ausstattung	
2 Kabelverschraubungen	Tastenabdeckung transparent
Anschlussklemmen	1 Verbindungslitze 200mm (lose beigelegt)

Schaltfunktion	0 – 1	Betätigungsart	Drucktasten Ein/Aus
----------------	-------	----------------	---------------------

Netzdaten	Diverse	Schaltplan	851.471
Vorsicherung (bauseitig)		Bedienungsanleitung	851.608 / 851.475

Technische Daten	
Bemessungsisolationsspannung	Ui 690V AC
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang		1 Kabelverschraubung M20 (für Kabel Ø 10 – 14mm)
Anschluss	PE N	1 Schraubklemme 10mm² r 1 Schraubklemme 10mm² r
Ausgang		1 Kabelverschraubung M20 (für Kabel Ø 10 – 14mm)

Einbaumöglichkeit optionales Zubehör	Motorschutzschalter MS (aufgerastet auf Tragschiene) Unterspannungsauslöser (Einbau unter der MS Kappe) 1 Hilfsschalter (Anbau seitlich an MS)
--------------------------------------	--

Schutzart	IP	65
Gehäuse		ABS / grau
Ausführung		Anbau / geschlossen / Tasten oben
Befestigung		4 Gewinde-Buchsen M5 – 68 x 68mm
Maße	L x B x H	ca. 206 x 86 x 133mm
Gewicht		ca. 343g

EAN	4250318213692
Konformität / Prüfungen	CE

**Bitte beachten!**

- Einbaulage Motorschutzschalter nach Markierung 0/1 im Gehäuse und auf der Tragschiene