

**Art.-Nr.: 204.768.00 Typ: KSVMD..RO3****Art.-Gruppe: Leergehäuse 3/N/PE 400V KSVM**

Produktstatus: Standard
Bezeichnung: KSVM Anbau-Leergehäuse CEE 3P+N+E/6h/16A/400V Phasenwender, 1x M20
Beschreibung: Kunststoff-Anbaugehäuse mit Drucktasten, CEE-Steckerkragen 3P+N+E und 1 Kabelverschraubung
Verwendung: Leergehäuse für die Aufnahme eines TRIPUS MS-Motorschutzschalters mit oder ohne optionalem Zubehör
Unterspannungsspule und Hilfskontaktblock, zum Anbau an elektrische Maschinen und Geräte der Schutzklasse I (Schutzleiter)
Leistungsklasse: 16A / 400V / 3~

Ausstattung	
CEE-Steckerkragen 16A / Phasenwender	1 Kabelverschraubung
Anschlussklemmen	Tastenabdeckung transparent

Schaltfunktion	0 – 1	Betätigungsart	Drucktasten Ein/Aus
-----------------------	-------	-----------------------	---------------------

Netzdaten	3/N/PE 400V / 50Hz	Schaltplan	851.471
Vorsicherung (bauseitig)	max. 16A	Bedienungsanleitung	851.608 / 851.475

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	U_e 400V / 50-60Hz
Bemessungsbetriebsstrom	I_e 16A
Umgebungstemperatur	-5°C / +40°C

Netzeingang	CEE-Steckerkragen rot 5-polig / Phasenwender CEE 3P+N+E / 6h / 16A / 415V / 50-60Hz										
Anschluss	<table><tr><td>PE</td><td>1 Schraubklemme 10mm² r</td></tr><tr><td>N</td><td>1 Schraubklemme 10mm² r</td></tr><tr><td>L1</td><td>1 Litze sw 1,5mm² ca. 120mm / Aderendkralle</td></tr><tr><td>L2</td><td>1 Litze bn 1,5mm² ca. 120mm / Aderendkralle</td></tr><tr><td>L3</td><td>1 Litze gr 1,5mm² ca. 120mm / Aderendkralle</td></tr></table>	PE	1 Schraubklemme 10mm ² r	N	1 Schraubklemme 10mm ² r	L1	1 Litze sw 1,5mm ² ca. 120mm / Aderendkralle	L2	1 Litze bn 1,5mm ² ca. 120mm / Aderendkralle	L3	1 Litze gr 1,5mm ² ca. 120mm / Aderendkralle
PE	1 Schraubklemme 10mm ² r										
N	1 Schraubklemme 10mm ² r										
L1	1 Litze sw 1,5mm ² ca. 120mm / Aderendkralle										
L2	1 Litze bn 1,5mm ² ca. 120mm / Aderendkralle										
L3	1 Litze gr 1,5mm ² ca. 120mm / Aderendkralle										
Ausgang	1 Kabelverschraubung M20 (für Kabel Ø 10 – 14mm)										

Einbaumöglichkeit optionales Zubehör	Motorschutzschalter MS (aufgerastet auf Tragschiene) Unterspannungsauslöser (Einbau unter der MS Kappe) 1 Hilfsschalter (Anbau seitlich an MS)
---	--

Schutzart	IP 54
Gehäuse	ABS / grau
Ausführung	Anbau / geschlossen / Tasten oben
Befestigung	4 Gewinde-Buchsen M5 – 68 x 68mm
Maße	L x B x H ca. 230 x 86 x 133mm
Gewicht	ca. 432g

EAN	4250318213715
Konformität / Prüfungen	CE

Funktionsbeschreibung	
Phasenwender	- Drehen der Kontaktstifte L2 / L3 im Steckerkragen (mit Schraubendreher) - Änderung der Phasenfolge

**Bitte beachten!**

- Sicherheitshinweise unter www.tripus.com
- Einbaulage Motorschutzschalter nach Markierung 0/1 im Gehäuse und auf der Tragschiene